

WEEGPLATEAUS & U-BALKEN

Mac Weegplateau

**VOORDELEN**

- Een vastplatau op een locatie
- Makkelijk te installeren
- Variaties in afmetingen qua wegen

STANDAARD SPECIFICATIES

Weegcapaciteit	: 1000 / 2000 / 3000 / 5000 kg
Schaaldeel	: • tot 1000 kg per 0.5 kg • tot 2000 kg per 1 kg • tot 3000 kg per 1 kg • tot 5000 kg per 2 kg
Tolerantie	: 0.1% van het gewogen gewicht
Display	: Mac Basic Indicator, 22mm LCD met verlichting
Toets paneel	: 5 functietoetsen, aan/uit toets
Autonomie	: 40 uur (met uitgeschakelde LED verlichting)
Lader & batterij	: AC Adapter (12V/500mA), 1.2V/2000mAh x 6
Temperatuur	: -10°C - + 40°C
Afdichting	: Krachtopnemers IP67, indicator IP65
Kleur	: Grijs

FUNCTIES - MAC BASIC INDICATOR

- Automatische nulpuntcorrectie
- Nul instelling door middel van druktoets
- Automatisch tarreren via druktoets
- Handmatig tarreren over het gehele weegbereik

- Meerdere wegingen kunnen worden opgeteld, weergave met volgnummer
- RS232

AFMETINGEN IN MM/GEWICHT IN KG

	10x10	10x12	12x12	12x15	15x15
Standaard lengte	1000	1000	1200	1500	1500
Standaard breedte	1000	1200	1200	1500	1500
Standaard hoogte	81	81	81	81	81
Eigen gewicht	106	120	140	145	173

OPTIES

- Thermische printer
- Aangepaste afmetingen
- Roestvrijstalen versie
- Statief voor indicator
- MacLink software
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Statief voor printer
- Aanrij-rand in U frame

I.v.m. klantgerichte mobiele weegsystemen kunnen de standaardspecificaties en het gebruik van opties veranderen.



zwaargewicht in mobiel wegen